PERCEUSE ROTATIVE 750W

Moteur avec une puissance de 750W
Vitesse variable grâce à la roulette, possibilité de bloquer la vitesse à plaisir
Mandrin auto serrant 1,5 à 13 mm
Poignée Softgrip
Données techniques:
Puissance (W): 750
Vitesse à vide (tour/min): 0-3000
Capacité de percer bois/métal (mm): 30/13
Mandrin auto serrante (mm): 1,5 - 13
Couple serrage max (Nm): 27
Poids (Kg): 1,9
Livré en sac avec hampe de profondeur, poignée additionnel

Art.	Description
DTBE 750RE	Visseuse 750w

DTBE750RE

VISSEUSE A' PERCUSSION 850W

Visseuse à percussion (2 vitesse) 850W
Très compacte (235 mm)
Vitesse variable grâce à la roulette, possibilité de bloquer la vitesse à plaisir
Boîte engrenages en métal.
Mandrin autos errante en métal da 13 mm
Friction de sureté
Possibilité d'exclure la percussion
Poignée Softgrip
Livré avec poignée additionnel et hampe de profondeur
Données techniques:
Puissance (W):850
Vitesse à vide (tour /min):0-1000/0-3000
Capacité de percer bois/métal/ murage / béton (mm): 40/13/22/30
Mandrin auto serrante (mm): 13
Couple serrage max (Nm): 56
Poids (Kg): 2,7
Livré en mallette avec hampe de profondeur, poignée additionnel

Art.	Description
DTSB 2E850R	Visseuse percussion 850 w

DTSB2E850R

PERFORATEUR SDS-PLUS 3 MODALITÉ

Moteur avec une puissance de 720 w
Capacité de percer le béton: 30 mm
Possibilité d'exclure la rotation pour travaux légères de piquage
Fixation FIXTEC pour une échange rapide du mandrin
AVS (système anti vibration)
Friction de sureté
Fonction de blocage de la fonction du coup pour percer le bois et le métal
Réversible
Poignée ergonomique
Livré avec poignée additionnelle, hampe de profondeur, mandrin Fixtec SDS-plis et mandrin auto serrant.
Données techniques:
Puissance (W):750
Vitesse à vide (tour /min):0-970
Coups au minute à plein charge:0-4200
Capacité de percer bois / métal / béton (mm):40/16/30
FIXTEC: Oui
Energie du coup (EPTA) (J): 3,4
Poids (Kg): 3,6
Livré en mallette avec hampe de profondeur, poignée additionnel, mandrin FIXTEC SDS-Plus et mandrin auto serrante

Art.	Description
DTPN 3500X	Perforateur sds-plus fixtec 750w

DTPN3500X

PERFORATEUR SDS-PLUS 3 MODALITÉ 24 MM

Moteur avec une puissance de 720 w
Capacité de percer le béton: 24 mm
Possibilité d'exclure la rotation pour travaux légères de piquage
Fixation FIXTEC pour une échange rapide du mandrin
Friction de sureté
Fonction de blocage de la fonction du coup pour percer le bois et le métal
Réversible
Poignée ergonomique
Livré avec poignée additionnelle, hampe de profondeur, mandrin Fixtec SDS-plis et mandrin auto serrant.
Données techniques:
Puissance (W):750
Vitesse à vide (tour /min):0-1500
Coups au minute à plein charge:0-4500
Capacité de percer bois / métal / béton (mm):30/13/24
FIXTEC: Oui
Energie du coup (EPTA) (J): 2,3
Poids (Kg): 2,6
Livré en mallette avec hampe de profondeur, poignée additionnel, mandrin FIXTEC SDS-Plus et mandrin auto serrante

DTKH24XE

Art.	Description
DTKH 24XE	Perforateur sds-plus fixtec 720w

MARTEAU DEMOLISSEUR

Puissant moteur de 720 Watts
3.6 J pour un burinage facile
Variolock (35 positions) pour placer le burin avec l' angle le plus approprié
Volet de service pour un changement facile des brosses
Verrouillage de la gâchette pour le burinage en continu
Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
Poignée Softgrip pour un meilleur confort
Boîte engrenages en magnésium complètement isolée
Données techniques:
Puissance (W):720
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 3650
Force de frappe (J) (EPTA) 3,7 J
Poids (Kg): 3,7
Livré en mallette avec poignée additionnel

DTPM3

Art.	Description
DTPM 3	Marteau demolisseur sds-plus 720w

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100W

Puissance moteur de 1100 Watt
Force de frappe 7.5 J EPTA
Possibilité d'exclure la rotation pour travaux légères et de réguler le pique en 12 différentes positions, selon les travaux
Friction de sureté
Deux fonctions: perçages et burinage
Fourni avec une poignée additionnel, hampe de profondeur et graisse.
Données techniques:
Puissance (W):1100
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 3000
Perçages dans le béton jusqu'à 40 mm
Perçage avec des forets pleines / couronne / tunnel
Force de frappe (J) (EPTA) 7,5 J
Poids (Kg): 2,6

DTKH5G

Art.	Description
DTKH 5G	Perfo-burineur sds-max 1100W

MEULEUSE D'ANGLE 115 MM 720W

Blocage de l 'arbre
Nez pouvant pivoter à 90° (inter. au-dessus, à droite ou à gauche)
Carter d'engrenage métal de forme plate pour une meilleure visibilité et une profondeur de coupe optimisée
Entrée d'air directe pour un meilleur refroidissement; protection anti retour des particules
Corps ergonomique pour une parfaite prise en main
Moteur de 670 Watts plus endurant (résistance accrue aux particules de meulage)
Accès rapide aux balais charbons
Données techniques:
Puissance (W):720
Vitesse à vide (tour /min):0-10.000
Profondeur du coupe max (mm):28
Diamètre du disque (mm) 115
Filetage de l'arbre: M14
Poids (Kg): 1,9
Fourni en boite de carton avec carter.

DTWS6115

Art.	Description
DTWS 6115	Meuleuse 115mm 720w
DTWS 6115S	Brosse pour DTWS6115 pc 2

SCIE SABRE FRONTAL 18V SEUL CORP

Scie sabre frontal avec mouvement pendulaire sélectionnable
Mouvement à vide 0-3600 et longueur mouvement 19 mm
Fixation lame robuste pour travaux lourds
Fixation FIXTEC, pour une échange rapide de la lame
Régulation du coupe
Vitesse réglable grâce à l'interrupteur
Poignée Softgrip
Données techniques:
Type batterie:Li-ion
Sans batterie
Mouvement à vide (tours/min): 0 - 3600
Poids avec batterie (kg): 3,5
Livré en boite de carton
Accessoires optionnels:
Batterie 18V - 4 Ah Li-ion (DTL1840R)
Batterie 18V - 2 Ah Li-ion (DTL1820R)
Chargeur batterie18V (DTBL1218)

DTBUS180

Art.	Description
DTBU S180	Scie frontal 18v 2b 4 ah li-ion
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

SCIE CIRCULAIRE 165 MM 18V SEUL CORP

Compacte et légère
Extrêmement vite et très bien balancé
Plaque en magnésium pour une durée élevée dans le temps
Inclination jusqu'à 50°
Moteur avec frein de sûreté: il bloque la lame en peu second
Bouton de blocage de sûreté
Bloc de l'arbre pour une substitution rapide
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Diamètre lame (mm): 165
Alésage: 15,87 mm (5/8")
Capacité de coupe oblique (°): 50°
Vitesse à vide (tour/min): 0 - 5000
Profondeur du coupe à45°/90° (mm): 41/54
Poids avec batterie (kg): 3,4
Livré en boite de carton, complète de lame

Accessoires optionnels:
Disque Diam.165 mm - Trou 15,8 mm – Dents 18 (DTBK180D)
Batterie 18V - 4 Ah Li-ion (DTL1840R)
Batterie 18V - 2 Ah Li-ion (DTL1820R)
Chargeur batterie 18V (DTBL1218)

DTBKS180

RADIO 18V SEUL CORP

Tuner AM/FM
Fixation Jack pour MP3 ou smartphone
Certificat IP54 pour utilisation externe

Données techniques:
Voltage (V): 18
Poids sans batterie (Kg): 0,800
Accessoires optionnels:
Batterie 18V - 4 Ah Li-ion (DTL1840R)
Batterie 18V - 2 Ah Li-ion (DTL1820R)
Chargeur batterie18V (DTBL1218)

Art.	Description
DTBR 18C0	
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

DTBR10C0

VISSEUSE A CHOCS 1/2 18V

Visseuse à choc compact, très bien balancé
360 Nm de couple de serrage
Boîte engrenages et engrenages en métal.
Fixation 1/2" (livré avec adaptateur 1/2" quadro - 1/4" hexagonal)
Données techniques:
Fixation: 1/2"
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4
Batterie in dotation: 2
Temps de charge batterie: 80 min
Couple de serrage max (Nm): 360
Vitesse à vide (tour/min):0-2.900
Fréquence coups (coups/min): 0-3.200
Poids avec batterie (kg): 2,3
Livré en mallette avec 2 batterie, chargeur batterie, adaptateur 1/2" – 1/4" hexagonal

DTBSS18C12

Art.	Description
DTBS S18C12	Visseuse à chocs 1/2 18v 2b 4 ah li-ion
DTBS S18C120	Visseuse à chocs 1/2 18v corp
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

MEULEUSE 115MM 18V

Meuleuse compacte et puissante à batterie
Protection du surcharge avec un Led avertisseur.
Système AVS (anti vibration)
Carter réglable sans besoin d'utiliser des clés spécifique
Fixation FIXTEC pour changer le disque de façon facile et rapide
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 80 min
Vitesse à vide (tour/min): 9000
Profondeur du coupe max (mm): 28
Poids avec batterie (kg): 2,5
Livré en mallette avec 2 batterie, chargeur batterie, poignée latérale, carter de protection réglable.

DTBEWS18115

Art.	Description
DTBE WS18115	Meuleuse 18v 2b 4ah li-ion
DTBE WS181150	Meuleuse 18 v corp
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

PERFORATEUR SDS-PLUS 18V

Diam. Du trou 24 mm
Energie du coup 2,3 J
Possibilité d'exclure la rotation pour travaux légères de piquage
Fonction de blocage de la fonction du coup pour percer le bois et le métal
Boîte engrenages en métal.
Friction de sureté
Sélecteur 3+1 modalité : percer avec percussion, percer sans percussion, piquer, régulation des burins
Système AVS (réduction des vibrations)
Données techniques:
Type batterie:: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4
Batterie in dotation: 2
Temps de charge batterie: 80 min
Capacité percer bois/métal/ béton (mm): 30/13/24
Energie du coup (EPTA) (J): 2,3
Vitesse à vide (tour /min): 1400
Poids avec batterie (kg): 3,5
Livré en mallette avec 2 batterie, chargeur batterie, poignée

DTBBH18

Art.	Description
DTBB H18	Perforateur 18 v sds-plus 2b 4ah li-ion
DTBB H180	Perforateur 18v sds-plus corp
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

MEULEUSE D'ANGLE 115MM 900W

Carter d'engrenage métal de forme plate pour une meilleure visibilité et une profondeur de coupe optimisée
Carter métal basses vibrations
Carter de protection réglable sans besoin de clé
Ventilation latérale, avec déflecteurs pour protéger le moteur des poussières
Interrupteur étanche aux poussières
Poignée ergonomique pour une prise en main pratique et sûre
Réglage ultra-rapide du capot de protection sans outil
Moteur longue endurance protégé par résine époxy
Blocage de l 'arbre
Données techniques:
Puissance (W):900
Vitesse à vide (tour /min):0-11.000
Profondeur du coupe max (mm):35
Diamètre du disque (mm) 115
Filetage de l'arbre: M14
Poids (Kg): 2
Fourni en boite de carton avec carter.poignée additionnel AVS, carter réglable

DTWS9115

Art.	Description
DTWS 9115	Meuleuse 115mm 900w
DTWS 9115S	Brosse pour DTWS9115 pc 2

PERFORATEUR SDS-PLUS 3 MODALITÉ 28MM

Puissant moteur de 1010 Watts
Capacité de perçage dans le béton : 28mm
Stop de rotation pour un burinage occasionnel
Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les matériaux fragiles
Système Fixtec de changement rapide de l'outil
Embrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur
Variateur de vitesse électronique
Stop de frappe pour perçage dans bois et métal
Poignée Softgrip pour plus de confort
Protection contre les surcharges
Limitation de vitesse à vide
Données techniques:
Puissance (W): 1010
Vitesse à vide (tour /min): 0-1500
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min): 0-5000
Capacité percer bois/métal/ béton (mm): 30/13/28
FIXTEC: Oui
Force de frappe (EPTA) (J): 2,8
Poids (Kg): 2,8
Fourni en mallette avec un poignée latérale, un adaptateur FIXTEC avec mandrin autoserrant, une butée de profondeur en métal, et un câble 4 m

DTKH28XE

Art.	Description
DTKH 28XE	Perforateur SDS-PLUS Fixtec 1010W

MEULEUSE 230MM 2400W

Puissant moteur de 2400 watt
Compacte et maniable
Fonction Softstart
Système anti vibration (AVS): assortiment des vibrations interne et sur la poignée secondaire
Possibilité de tourner la poignée en 7 différents positions
Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
Longueur câble 4 mt
Enveloppements de résine pour garantir la plus grande protection des poussières abrasives
Interrupteur ample
Données techniques:
Puissance (W):2400
Vitesse à vide (tour /min):0-6.600
Profondeur du coupe max (mm):68
Diamètre du disque (mm) 230
Filetage de l'arbre: M14
Poids (Kg): 5,2
Fourni boite de carton, poignée additionnel AVS, carter

DTWS24230

Art.	Description
DTWS 24230	Meuleuse 230 mm 2400w
DTWS 24230S	Brosse pour DTWS24230 pc 2

PONCEUSE EXCENTRIQUE ELECTRONIQUE 150 MM

Variateur électronique de vitesse avec démarrage progressif
Puissant moteur de 440 W
Entraînement mécanique qui offre longévité, couple et résistance
Prise en main idéale
Poignée complémentaire
Aspiration avec sac en tissu
Données techniques:
Puissance (W):440
Vitesse à vide (tour/min): 4.000/10.000
Oscillations à vide/min : 8.000/20.000
Diam. oscillations (mm): 3,2/6,4
Dimension feuille (mm): 150
Poids (Kg): 2,8
Fourni en boite de carton avec 3 abrasif (grain 80) et sac à poussière

DTEX150ES

Art.	Description
DTEX 150ES	Ponceuse excentrique 440w
DTEX 150ESS	Sac de rechange

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1100W

Carter métal basses vibrations
Ventilation latérale, avec déflecteurs pour protéger le moteur des poussières
Poignée ergonomique pour une prise en main pratique et sûre
Interrupteur étanche aux poussières
Carter de protection réglable sans besoin de clé
Vitesse constante en charge
Réglage ultra-rapide du capot de protection sans outil
Moteur longue endurance protégé par résine époxy
Blocage de l'arbre
Données techniques:
Puissance (W):1100
Vitesse à vide (tour /min):0-11.000
Profondeur du coupe max (mm):37
Diamètre du disque (mm) 125
Filetage de l'arbre: M14
Poids (Kg): 2,3
Fourni en boite de carton avec carter.poignée additionnel AVS, carter réglable

DTWS11125

Art.	Description
DTWS 11125	Meuleuse 125mm 1100W
DTWS 9115S	Brosse pour DTWS9115 pc 2

MEULEUSE 125MM 1450W

Puissant moteur longue endurance de 1450 Watts
DIGITRONIC avec variateur de vitesse, démarrage doux, protection du moteur du surcharge et limiteur de vitesse en cas de fonctionnement à vide.
Blocage de l 'arbre
Carter métal basses vibrations
Carter de protection réglable sans besoin de clé
Ventilation latérale, évite le retour des poussières dans le visage
Variateur de vitesse pour le travail dans tous types de matériaux
Interrupteur de sécurité étanche aux poussières
Ecrou de serrage rapide Fixtec
Réglage ultra-rapide du capot de protection sans outil
Tête compacte, extra-plate qui permet des coupes parfaites et prolonge durée de vie du disque.
Données techniques:
Puissance (W):1450
Vitesse à vide (tour /min):2.600 - 11.000
Profondeur du coupe max (mm):35
Diamètre du disque (mm) 125
Filetage de l'arbre: M14
Poids (Kg): 2,5
Fourni en mallette, poignée additionnel AVS, carter réglable

DTWSE14125

Art.	Description
DTWS E14125	Meuleuse 125mm 1400w

Art.	name-fr	notes-fr
DTWS E14125S		

MEULEUSE 2200W 230MM

Extrêmement compacte et confortable à utiliser, 485 mm de longueur
Carter extrêmement résistant et réglable avec clé
Accès facilité pour la substitution des charbons
Données techniques:
Puissance (W):2200
Vitesse à vide (tour /min):0-6.600
Profondeur du coupe max (mm):68
Diamètre du disque (mm) 230
Filetage de l'arbre: M14
Poids (Kg): 5,2
Fourni boite de carton, poignée additionnel AVS, carter

DTWS22230

Art.	Description
DTWS 22230	Meuleuse 230mm 2200w
DTWS 22230S	Brosse de rechange pour DTWS22230 pc 2

POLISSEUSE 150MM 1200W

1200 W et variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
Plateau triangulaire pour les ponçages dans les angles, les arêtes
Engrenages au design spécifique pour un couple élevé et une vitesse de polissage idéale
Charbons à arrêt automatique
Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
Blocage de l'arbre
Gâchette "pleine main"
Données techniques:
Puissance (W):1200
Vitesse à vide (tour/min):900 - 2.500
Diamètre du disque (mm): 150
Filetage de l'arbre: M14
Poids (Kg): 2,1
Fourni boite de carton, poignée additionnel AVS, un plateau de ponçage et un kit de protection du carter

DTPE150

Art.	Description
DTPE 150	Polisseuse 150mm 1200 w

SCIE CIRCULAIRE 190MM 1600W

Moteur1600 W pour une facilité de coupe incroyable, quelque soit le type de bois travaillé
Coupe biaise jusqu'à 56°
Carter de lame en magnésium pour la légèreté et la robustesse
Poignée Softgrip
Longueur câble 4 mt
Puissante aspiration intégrée des poussières
Données techniques:
Puissance (W):1600
Vitesse à vide (tour/min):0 -5.800
Coupe biaise jusqu'à 56°
Diamètre du disque/arbre (mm): 190/30
Profondeur de coupe 45°/90° (mm): 47/64
Poids (Kg): 4,8
Fourni en sac

DTKS662

Art.	Description
DTKS 662	Scie circulaire 190 mm
DTKS 662D	Disque 190x30x48 dents pour dtks662d

SCIE SAUTEUSE

Moteur 600W
FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
Poignée étrier pour un guidage ferme lors des coupes rectilignes
Système anti vibrations intégral AVS
Aspiration des poussières intégrée
Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l'obstacle
Données techniques:
Puissance (W):600
Vitesse à vide (tour/min): 500 - 3.000
Couple onglet 45°
Course lame (mm): 26
Réglages pendulaire: 4
Profondeur de coupe bois/acier/alluminium (mm): 110/10/30
Poids (Kg): 2.4
Fourni en mallette, protection du poussière, dispositif anti écharde, 1 lame

DTSTEP1200BX

Art.	Description
DTST EP1200BX	Scie sabre 600w à etrier
DTST EP1200XE	Scie sabre 600w corp

PONCEUSE VIBRANTE 500W

Puissance de 500W adaptée aux travaux de ponçages intensifs
Vitesse intermédiaire réglable grâce à la roulette, pour un contrôle excellentFixation des abrasifs avec pinces ou système « Microstick » pour un meilleur control et un confort durant l'utilisation
Oscillation de 3,2 mm pour un travail rapide et qualitatif
Stabilité maximale pour les grandes surfaces grâce à son plateau élastomère de 112X230 mm
Grande surface de ponçage pour un travail encore plus rapide
Sac à poussière
Aspiration de la poussière encore plus efficace
Double prise en main
Large poignée moulée pour plus de confort et de précision durant l'utilisation
Données techniques:
Puissance (W):500
Vitesse à vide (tour/min): 14.000 - 26.000
Dimension feuille (mm): 115x280
Poids (Kg): 3
Fourni en boite de carton avec 3 abrasif (grain 80,120,240) et sac à poussière

DTFS280

Art.	Description
DTFS 280	Ponceuse vibrante
DTFS 280S	Sac de rechange DTS280

KIT D'EXTRACTION BOUGIES DE PÉCHAUFFAGE M8

Kit pour l'extraction de la partie terminal de l'électrode en cas de rupture et grippage à l'intérieur de la siège de la bougie de préchauffage M8, autrement impossible à enlever.
Epargne des fraises
Temps le travail réduit
Simple à utiliser.
Véhicules :
Citroën - Peugeot
Ford
Moteur:
1.4 – 1.6 Diesel

Art.	Description
K629 054	Kit d'extraction bougies M8

VISSEUSE COMPACTE À LA PERCUSSION 12V

DTBSB12C2

Perceuse à percussion compacte
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Clip de fixation à la ceinture
2 vitesse: 0-400/0-1500 g/min
Engrenages et boîtes des engrenages en métal
Mandrin FIXTEC auto serrant de 10 mm
Interrupteur électronique avec vitesse variable
Sélecteur à 3 modalité: vissage, perçage et perçage avec percussion
Lumière led pour une visibilité parfaite
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 100 min
Diam. trou bois/métal/murage (mm): 20/10/10
Couple de serrage max (Nm): 40
Vitesse à vide (tour /min): 0-400/0-1500
Poids avec batterie (kg): 1,4
Livré en sac avec 2 batterie et chargeur batterie

Art.	Description
DTLL 1230	Chargeur batterie 12v
DTL1 240	Batterie 12v 4 ah li-ion
DTL1 220	Batterie 12v 2 ah li-ion
DTBS B12C2	Visseuse percussion 12v 2b 4 ah li-ion

VISSEUSE MULTI TÊTES 12V

Mandrin auto serrant 10 mm
Longueur 153 mm (192 mm avec mandrin fixé)
Lumière led pour une visibilité parfaite
Clip de fixation à la ceinture
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Couple 32 Nm
Engrenages et boîtes des engrenages en métal, pour la meilleure durée
Poignée Softgrip pour une prise confortable
Système pour enlever le mandrin de façon vite.
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 2,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 50 min
Diam. trou bois/métal(mm): 20/10
Couple max (Nm): 32
Vitesse à vide (tour/min): 0-400/0-1500
Poids avec batterie (kg): 1,2
Livré en mallette avec 2 batterie 12V 2,0 Ah Li-ion, chargeur batterie, mandrin 10 mm, mandrin angulaire, mandrin décentré, clip fixation à la ceinture.

DTBBS12C2

Art.	Description
DTBB S12C2	Visseuse multi têtes 12v 2b 2ah li-ion
DTL1 220	Batterie 12v 2 ah li-ion
DTL1 240	Batterie 12v 4 ah li-ion
DTLL 1230	Chargeur batterie 12v
DTBB S12M	Mandrin 1-10 mm
DTBB S12MA	Mandrin angulaire
DTBB S12MD	Mandrin décentré

KIT D'EXTRACTION ELECTRODE BOUGIES DE PÉCHAUFFAGE M8-M9-M10

Kit universel per extraction bougie de préchauffage cassées M8x1 – M9x1 – M10x1 – M10x1,25
Le jeu comprends tous les outils nécessaires pour enlever de façon sure la partie terminal de l'électrode du bougie de préchauffage sans endommager la tête du cylindre.
Le jeu spéciale pour l'extraction de la partie terminale de l'électrode du bougie de préchauffage M8-M9-M10 à l'incandescence, en cas de rupture ou grippage à l'intérieur de la siège, autrement impossible à enlever.
Opération très facile et vite ; en alternative à laquelle de démonter la tête du moteur, l'épargne du temps devient considérable.
Véhicules:
Citroën
Peugeot
Ford
Volvo
Mazda
Toyota
Suzuki

Moteur Diesel :
1.4
1.6

Art.	Description
K629 048	Kit d'extraction electrode bougies M8-9-10

KIT ESTRACTION POINT BOUGIES M10X1 M10X1,25

Kit pour l'extraction de la partie terminale de l'électrode en cas de rupture ou grippage à l'intérieur de la siège de la bougie M10, autrement impossible à enlever.
Epargne de fraises
Temps de travail réduits
Facile à utiliser

Kit composé par:
Hampe d'extraction M4 avec écrou monté
Guide bougie M10x1
Male M4 avec rallonge monté
Masse extraction battant bougie M10
Foret 3,2 avec rallonge montée
Guide bougie M10x1,25

Art.	Description
K629 050	Kit d'extraction pointe bougies M10

KIT ESTRACTION POINT BOUGIES M10X1 M8-M9

Kit pour l'extraction de la partie terminale de l'électrode en cas de rupture ou grippage à l'intérieur de la siège de la bougie M8-M9, autrement impossible à enlever.
Epargne de fraises
Temps de travail réduits
Facile à utiliser

Kit composé par:
Hampe d'extraction M3 avec écrou monté
Male M3 avec rallonge monté
Masse extraction battant bougie M8
Foret 2,5 avec rallonge montée
Guide bougie M8x1
Guide bougie M9x1:

Art.	Description
K629 052	Kit estraction point bougies M8-9

VISSEUSE EN LIGNE 3,6 V

Poignée en ligne ou angle réglable.
Possibilité de régler le couple sur 10 positions.
Design moderne et ergonomique
2 vitesses
Fixation hexagonal 1/4"
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 1,5
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 30 min
Diam. trou aluminium/bois tendre (mm): 5/6
Couple de serrage max (Nm): 6,5
Vitesse à vide (tour/min): 200-600
Poids avec batterie (kg): 0,6
Livré en mallette avec 2 batterie et chargeur batterie

DTSE36

Art.	Description
DTSE 36	Visseuse en ligne 3,6 v 2b 1,5 ah li-ion
DTSL 36	Batterie 3,6 v - 1,5 ah li-ion
DTLA 036	Chargeur batterie 3,6 v

VISSEUSE COMPACTE SANS PERCUSSION 12V

Perceuse visseuse longueur 168mm
Possibilité de régler le couple sur 17 positions, pour la maximum vitesse.
Boîte des engrenage à deux vitesse.
Engrenages et boîtes des engrenages en métal, pour la meilleure durée
Mandrin FIXTEC auto serrant de 10 mm
Interrupteur électronique avec vitesse variable
Lumière led pour une visibilité parfaite
Protection du surcharge
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 2,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 50 min
Diam. trou bois/ métal (mm): 20/10
Couple de serrage max (Nm): 34
Vitesse à vide (tour /min): 0-350/0-1500
Poids avec batterie (kg):1,1
Livré en mallette avec 2 batterie et chargeur batterie.

DTBS12C2

Art.	Description
DTLL 1230	Chargeur batterie 12v
DTL1 240	Batterie 12v 4 ah li-ion
DTL1 220	Batterie 12v 2 ah li-ion
DTBS 12C2	Visseuse compacte 12v 2b 2 ah li-ion

VISSEUSE 18V COMPACTE SANS PERCUSSION

Nouveau moteur 4 pôles frameless
Perceuse compacte et puissante
Longueur 186 mm
Mandrin auto serrant de 13 mm
Led intégrée pour une visibilité excellente
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Réversible
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 2,0
Batterie en dotation : 2
Temps de charge batterie: 40 min
Diam. trou bois / métal (mm): 45/13
Mandrin auto serrante (mm): 13
Couple de serrage max (Nm): 60
Vitesse à vide (tour/min): 0-400/0-1650
Poids avec batterie (kg): 1,8
Livré en mallette ave 2 batterie et chargeur batterie

DTBS18C2

Art.	Description
DTBS 18C2	Visseuse 18v 2b 2 ah li-ion
DTL1 820R	Batterie 18v 2ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

OUTIL MULTI FONCTIONS 18V

DTOMNI18C

Rivoluzionario utensile multifunzioni a teste intercambiabili
Révolutionnaire outil multifonctions aux tête rechargeables.
Tête rechargeables avec un "click"
Grand et confortable interrupteur avec vitesse variable.
Exceptionnel pour être utilisé avec une main
Excellent rapport puissance-poids
Led intégrée pour une visibilité excellente
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Données techniques:
Voltage(V): 18
Oscillations au vide (min): 20.000
Angle d'oscillations g/dr(°): 1,5
Capacité batterie (Ah): 2
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 40 min
Livre en sac morbide.
Dotation standard: 2 batterie , chargeur batterie, tête multifonctions FIXTEC, lame bois, lame métal, feuilles papier abrasive, plaque au delta, adaptateur.

Accessoires optionnels:
Tête angulaire avec mandrin (DTOMNIRAD)
Tête multifonctions (DTOMNIMTX)
Tête angulaire fixation 1/4 hexagonale (DTOMNIIH)
Tête à percussion (DTOMNIHH)
Tête scie sabre (DTOMNIJS)
Tête cliquet 1/4 (DTOMNIIR)
Tête scie droite (DTOMNIRH)

Art.	Description
DTOM NI18C	Outil multi fonctions 18v 2b 2ah li-ion
DTOM NI18C0	
DTL1 820R	Batterie 18v 2ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v
DTOM NIRAD	Tete avec mandrin
DTOM NIMTX	Multi fonctions
DTOM NIIH	Angulaire fix 1/4 hexag
DTOM NIHH	Tete à percussion
DTOM NIJS	Tete scie sabre
DTOM NIIR	Tete cliquet 1/4
DTOM NIRH	Tete scie droite

VISSEUSE A CHOCS 1/4 18V SEUL CORP

Visseuse à choc compact très bien balancé.
158 Nm de couple de serrage
Jusqu'à 3100 coups le minute.
Boîte engrenages et engrenages en métal.
Fixation ¼ hexagonal
Led intégrée pour une visibilité excellente
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Poignée Softgrip
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Couple de serrage max (Nm): 158
Vitesse à vide (tour/min): 0 - 2400
Fixation: 1/4 hexagonal
Poids avec batterie (kg): 2
Livré en boite de carton.
Dotation seul corps outil

Accessoires optionnels
Batterie 18V - 4 Ah Li-ion (DTL1840R)
Batterie 18V - 2 Ah Li-ion (DTL1820R)
Chargeur batterie 18V (DTBL1218)

DTBSS18C

Art.	Description
DTBS S18C0	
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

VISSEUSE 18V COMPACTE AVEC PERCUSSION

Prestations extraordinaire grâce au nouveau moteur frameless
Très puissante (80 Nm)
Engrenages et boîtes des engrenages en métal
Possibilité de régler le couple sur 24 positions
Mandrin Fixtec da 13 mm en métal
Led intégrée pour une visibilité excellente
Possibilité de choisir 3 modalité:: vissage, perçage et perçage avec percussion
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Poignée Softgrip pour un utilisation confortable
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 80 min
Diam. trou bois / métal / murage (mm): 55/13/16
Mandrin auto serrante (mm): 1,5-13
Couple de serrage max (Nm): 80
Vitesse à vide (tour/min): 0-450/0-1600
Fréquence percussion (coups/min): 7.200-25.600
Poids avec batterie (kg): 2,5
Livré en mallette ave 2 batterie et chargeur batterie

DTBSB18

Art.	Description
DTBS B18	Visseuse 18v perc 2b 4 ah li-ion
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

VISSEUSE SANS PERCUSSION 12V

Compacte et confortable à utiliser grâce à la poignée Softgrip
30 Nm couple de serrage max
Possibilité de régler le couple sur 24 positions
Mandrin FIXTEC de 10 mm a embout unique
Batterie 12V 1,5 Ah Li-ion avec fixation à traîneau
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 1,5
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 40 min
Diam. trou bois / métal (mm): 30/10
Mandrin auto serrant (mm): 1,5-10
Couple de serrage max (Nm):30
Vitesse à vide (tour /min):0-350/0-1350
Poids avec batterie (kg): 1,4
Livré en mallette avec 2 batterie et chargeur batterie

DTBS12G2

Art.	Description
DTBS 12G2	Visseuse 12v 2b 1,5 ah li-ion
DTL1 215R	Batterie 12v - 1,5 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

PERFORATEUR SDS-PLUS 12V

Perforateur extrêmement balancé
Énergie de l'impact 0,9 J
Possibilité d'exclure la percussion pour percer bois et métal
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Friction de sûreté pour protéger l'utilisateur
Très légère 1,8 Kg
Lumière led pour une visibilité parfaite
Poignée Softgrip pour une prise confortable
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 100 min
Diam. trou bois /métal/ béton (mm): 10/8/13
Énergie du coup (EPTA) (J): 0,9
Vitesse à vide (tour /min): 0-800
Percussion au minute à plein charge: 0-5350
Poids avec batterie (kg): 1,8
Livré en mallette ave 2 batterie et chargeur batterie

DTBBH12

Art.	Description
DTBB H12	Perforateur sds-plus 12v 2b 4 ah li-ion
DTBB H120	Perforateur sds-plus 12v seul corp
DTL1 240	Batterie 12v 4 ah li-ion
DTLL 1230	Chargeur batterie 12v

VISSEUSE AVEC PERCUSSION 14,4 V

Perceuse avec poignée Softgrip
2 vitesse
Possibilité de régler le couple sur 24 positions
Mandrin Fixtec auto serrant de 13 mm
3 modalité de fonctionnement, pour une versatilité excellente
Lumière led pour une visibilité parfaite
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 1,5
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 30 min
Diam. trou bois/métal/murage (mm): 32/13/8
Fréquence de percussion (coups/min): 22.250
Couple de serrage max (Nm): 36
Vitesse à vide (tours/min):0-400/0-1500
Poids avec batterie (kg): 1,8
Livré en mallette avec 2 batterie et chargeur batterie

DTBSB14G2

Art.	Description
DTBS B14G2	Visseuse 14v perc 2b 1,5 ah li-ion
DTL1 415R	Batterie 14v 1,5 ah li-ion
DTL1 420R	Batterie 14v 2 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

KIT COMPRESSION RESSORT AMORTISSEURS

Kit mécanique pour la compression des ressort de l'amortisseur.
Crée pour comprimer manuellement tous les amortisseurs Mac Pherson en travaillant directement sur le véhicule.
C'est possible d'enlever la tige sans démonter le roulement.
A' utiliser avec clé dynamométrique
Etau plastifiés anti griffe.
Capacité 800 Kg
Vis : 4xM18 L =185 mm
Vis : 4xM18 L =340 mm
Domaine d'utilisation : de 100 à 300 mm

K510128

Art.	Description
K510 128	Kit compression ressort amortisseurs

NETTOYEUR HP THERMIQUE A' EAU FROIDE

Données techniques:
Dimensions LXHXP mm:
Poids: 42 kg
Vitesse à vide: 3400 tour/min
Max pression: 220 bar – 3200 psi
Alimentation: – HP 7,5
Portée: 10 l/min
Max température: 60°C - 140°C

Caractéristique techniques:
Chariot complet de poignée avec 2 roues avec bande de roulement en gomme et pied anti vibrant
Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
Pompe aux pistons avec système bielle-manivelle aux performances élevées
Test pompe en cuivre
Régulation pression
Soupape by-pass automatique
Monomètre
Soupape thermique
Aspiration détergent incorporée
Moteur Honda, avec senseur d'absence huile
Possibilité d'inspecter le niveau d'huile
Bouchon et boucle de déchargement pour rendre plus facile l'entretien et le rechange de l'huile
Filtre eau avec la possibilité de l'inspecter
Réservoir gasoil avec bouchon de déchargement
Réservoir détergent 4/5 lt
Matériel livré avec:
Tuyau haute pression SAE100 R1 – 5/16 avec raccordement femelle de 22x1,5 – 3/8 (10 mt)
Pistolet entrée male 3/8", sortie femelle tournante 22x1,5 (longueur 570 mm)
Lance entrée male 22x1,5 (longueur 485 mm)
Gicleur

L840650

Art.	Description
L840 650	Nettoyante à explosion 6,5 hp eau froids
L840 622	Tuyau R1 5/16 fem-fem 22x1,5-3/8 10 mt
L840 624	Pistolet longueur 570 mm m 3/8 - f 22x1,5
L840 606	Lance longueur 485 mm m 22x1,5
L840 610	Gicleur noir
L840 632	Gicleur rouge
L840 634	Gicleur jaune
L840 636	Gicleur blanc
L840 652	Lance sableuse
L840 654	Lance sableuse turbo

DISQUE EN FEUTRE Ø 115

Disque en feutre avec support en fibre.
En utilisant la pâte abrasif on aura une finition brillant "a miroir"
On conseille un travail parfait du pièce, puisque la finition portera à la vue éventuels défauts
On conseille une vitesse réduite de la meuleuse

Caractéristique :
Disque Ø 115 in feutre
Pâte abrasif couleur bleue gr. 500
Application :
Acier inox
Cuivre
Aluminium
Laiton
Mode d'emploi :
Passer la pâte abrasive rapidement sur le disque en feutre et ensuite cirer.

F340235

Art.	Description
F340 235	Disque Ø 115 en feutre
F340 236	Pâte abrasifs 500 gr

ECHELLE TELETOP PLUS H 3,87 MT

Nouvelle et compacte échelle télescopique, TeleTop Plus est l'unique échelle au monde doté de sac porte outils et éloigner avec appui ergonomique anti glissement au mur.
Il consent à de l'opérateur de monter avec les mains libre, puisque tous les objets sont logés dans le sac spécial.
Robuste et légère réalisée en aluminium anodisé 6061 il est apte pour un utilisation professionnel mais il est utilisable aussi pour les bricolage.
Présente une rampe ample de montée à défile télescopique formée par piquets rectangulaires qui permettent à l'opérateur de travailler en commodité et sûreté.
De m 0,89 à m 3,87 en peu secondes.
Pour ouvrir l'échelle est suffisant de pousser les piquets vers le haut et, en peu second, on obtient un échelle télescopique d'appui de m 3,87 de hauteur.
Fermé est très compacte cm,89, et elle peut être remise partout: dans le compartiment à bagages de l'auto, dans la cabine d'un fourgon.
Pour la fermer il faut presser avec une main seule les boutons de sûreté positionnés sur le premier piquet en bas et accompagner l'escalier en fermeture avec l'autre main

M460052

Art.	Description
M460 052	Echella Teletop plus

DISQUE DE COUPE TOP LINE PLUS

La nouvelle ligne TOP LINE PLUS a été inséré pour être comparée avec tous les meilleurs disques de coupe des autres marques. Disque performante avec une durée considérable par rapport aux normaux disques de coupe.

Caractéristiques :
Vitesse élevée de coupe.
Absence de vibrations.
Avancement de coupe rapide, sans être agressif.

Application :
Acier, Acier inox, métaux ferreux et pas, ghisa.
Domaines d'utilisation:
Usinages professionnels
Constructions métalliques
Citernes et tuyauteries
Carrosseries industrielles
Chantiers navals
Énergie et industrie pétrolière
Fonderies (acier-fonte)
Usinage de métaux en général
Travaux de maintenance



Art.	Ø (mm)	S(mm)	Q.tè (pcs)
F318 162	115	1	25
F318 168	125	1	25
F318 170	230	1.9	25

ENROULEUR AUTOMATIQUE GRAND FORMAT AVEC TUYAU

Tuyau en KPU en double couche, renforce en polyéthylène avec enveloppement à ressort
Structure en tecno polymérique
Etrier de fixation métallique orientable
Dispositif automatique pour arrêter le tuyau selon la longueur désirée
Apte pour air et eau
Température de -5° à + 50°C.
Pression d'exercice max 15 Bar.
Morceau tuyau entrée 1,5 mètre
Raccord sortie 1/2" M
L'enrouleur se destine aux utilisations suivantes:
Stations de service sur route et sur autoroutes.
Grands concessionnaires.
Atelier mécanique auto, pl, autobus
Monteur de pneu.
Carrosseries.
Industrie.
Garage auto-camper -autobus.

Diamètre interne tuyau	12,5 mm 1/2"
Longueur tuyau	16
Press. Max	15 bar
Température	-5°C/+50°C
Raccord d'entrée	no
Raccord en sortie	1/2"
Tuyau entrée	1,5 mt



Art.	Description
K260 144	Enrouler automatique, diam tuyau interne 12,5 mm, câble m 15 + 1

K260144

SET DOUILLE ECROU ROUES 16 PCS

Set douille et écrou pour écrou antivol des roues des véhicules.
8 douille avec dessin particulaires femelle
8 écrou avec dessin et angle mâle
Pour le démontage et montage écrou antivol présente sur les roues des véhicules des nouvelle génération.

Art.	Description	Q.tè (pcs)
K650 183	Set doulle écrou roues	16

K650183

KIT MISE EN PHASE AUDI SEAT SKODA VW

Kit mise eh phase moteurs VW 1.2-1.4-1.6-1.8-2.0 essence
Audi: A3
Seat: Ibiza – Cordoba
Skoda: Fabia – Roomster
VW: Polo-Golf-Touran-Eos-Passat-Jetta-Beetle-Sharan-Tiguan-Caddy-Fox
Moteur ESSENCE
1.2 6V-12V, 1.4FSI-TSI, 1.6 16V-FSI
Réfs moteurs
AWY-BBM-BMD-CHFA-AZQ-BME-BZG-CGPA-CGPB-AXU-BGG-BLN-BLG-BMY-BWK-CAVA-CAVB-CAVC-CAVD-CAXA-BTS-BAG-BLF-BLP

K630416

Art.	Description
K630 416	Kit mise en phase Audi Seat Skoda Vw

SCIE SABRE 18 V SEUL CORP

Système pendulaire pour des performances optimales
Carters au magnésium pour une durabilité optimale
Plaque de base en fonte d'aluminium pour usage professionnel
Technologie FIXTEC brevetée pour un changement rapide des lames
Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une plus grande précision
Poignée au revêtement Soft-Grip plus ergonomique pour un meilleur confort
Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
Fourni avec 2 lames, un pare-éclats et un patin anti-rayures
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Batterie in dotation: 0
Tours à vide (tour/min): 0 - 2050
Capacité de coupe oblique (°):45°
Capacité de coupe max bois morbide (mm): 80
Poids avec batterie (kg): 3,5
Fourni en boite de carton

Accessoires optionnels:
Batterie 18V - 4 Ah Li-ion (DTL1840R)
Chargeur batterie 18V (DTBL1218)

DTBST180

Art.	Description
DTBS T180	Scie sabre 18 V seul corp
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

PLAQUETTES DE FREIN WVA29202 BD T001

Kit 4 plaquettes de freins avec visserie pour fixation
Applications principales

Rif.	Réf.	Application	WVA
IVECO	2995637	Stralis - Eurotech - Eurostar	29087 - 29105
SCANIA	1890861 - 1856108	94-124-144-164 - serie R	29087 - 29105
MERCEDES	A0004210510	ACTROS MP2/MP3 - ATEGO	29087 - 29105
MAN		TGS - TGA - TGX	29087 - 29105
DAF		XF95 - XF105	29087 - 29105

Art.	Description
F888 554	Jeu plaquette de frein WVA29202 BD T001

PLAQUETTES DE FREIN WVA29173 BD T023

Kit 4 plaquettes de freins avec visserie pour fixation
Applications principales

Rif.	Réf.	Application	WVA
VOLVO	21352573	VOLVO FH12/16 FE - FM (meritor els)	29173
RENAULT	7421496556	RVI Magnum - Premium (meritor els)	29173

Art.	Description
F888 558	Jeu plaquette de frein WVA29173 BD T023

VISSEUSE 18V COMPACTE SANS PERCUSSION BRUSHLESS

Moteur très puissant jusqu'à 60Nm de couple
Longueur 176 mm
Moteur à haute efficacité sans brosses (brushless)
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Gomme softgrip pour une confort excellente
Mandrin 13 mm
Très léger
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 2,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 40 min
Diam. trou bois/métal (mm): 45/13
Mandrin auto serrant (mm) : 13
Couple de serrage max (Nm): 60
Vitesse à vide (tour /min): 0-550/0-2100
Poids avec batterie (kg): 1,80
Livré avec 2 batterie et chargeur batterie et poignée supplémentaire

Art.	Description
DTBS 18CBL	Visseuse 18V sans percussion brush 2b 2Ah Li-ion
DTL1 820R	Batterie 18v 2ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v

VISSEUSE 18V AVEC PERCUSSION MULTI TÊTES

Très puissant (75 Nm)
Moteur à haute efficacité sans brosses (brushless)
Engrenages et boîtes des engrenages en métal
Possibilité de régler le couple en 24 positions
Mandrin Fixtec de 13 mm
Système rapide pour changer le mandrin
Possibilité de régler le mandrin en 12 positions
Possibilité de laisser le bit avec mandrin auto serrant.
Lumière led pour une visibilité parfaite
Sélecteur à 3 modalité: vissage, perçage et perçage avec percussion
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Gomme softgrip pour une confort excellente
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 75 min
Diam. trou bois/métal/ murage(mm): 43/15/14
Mandrin auto serrant (mm) : 1.5-13
Couple de serrage max (Nm): 75
Vitesse à vide (tour /min): 0-550/0-2100
Poids avec batterie (kg): 2,10
Livré en mallette avec 2 batterie, chargeur batterie, poignée supplémentaire, mandrin 13 mm, mandrin angulaire, mandrin décentré

Art.	Description
DTBS B18CBL4K	Visseuse 18V percussion brush 2b Ah Li-ion multi tetes
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v
DTBS B18CM	Mandrin 1-13 mm
DTBS B18CMA	Mandrin angulaire
DTBS B18CMD	Mandrin décentré

VISSEUSE 18V COMPACTE AVEC PERCUSSION BRUSHLESS

Très puissant (75 Nm)
Moteur à haute efficacité sans brosses (brushless)
Engrenages et boîtes des engrenages en métal
Possibilité de régler le couple en 24 positions
Mandrin Fixtec de 13 mm
Système rapide pour changer le mandrin
Possibilité de régler le mandrin en 12 positions
Possibilité de laisser le bit avec mandrin auto serrant.
Lumière led pour une visibilité parfaite
Sélecteur à 3 modalité: vissage, perçage et perçage avec percussion
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Gomme softgrip pour une confort excellente
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 4,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 75 min
Diam. trou bois/métal/murage (mm): 43/15/14
Mandrin auto serrant (mm) : 1,5-13
Couple de serrage max (Nm): 75
Vitesse à vide (tour /min): 0-550/0-2100
Fréquence de percussion (coups/min) : 7.200-25.600
Poids avec batterie (kg): 2,10
Livré avec 2 batterie et chargeur batterie et poignée supplémentaire

Art.	Description
DTBS B18CBL4	Vissuese 18v avec percussin brush 2b 4Ah Li-ion
DTL1 840R	Batterie 18v 4 ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v
DTBS B18CM	Mandrin 1-13 mm
DTBS B18CMA	Mandrin angulaire
DTBS B18CMD	Mandrin décentré

BALAI POUR NETTOYAGE SOLS

Pratique balai pour nettoyer les sols.
Composé par:
Tissu MOP en coton de 400 gr lavable en machine à laver
Pince pour un sure serrage du MOP
Manche en aluminium 140 cm avec trou en tête

Art.	Description
H460 158	Balai complète de Mop, pince et manche
H460 152	Mop en coton de rechange 400gr
H460 154	Pince élastique mop coton rechange
H460 156	Manche en alluminium pour MOP 140 cm

VISSEUSE 18V COMPACTE AVEC PERCUSSION BRUSHLESS

Très puissant (60 Nm)
Moteur à haute efficacité sans brosses (brushless)
Engrenages et boîtes des engrenages en métal
Possibilité de régler le couple en 24 positions
Mandrin Fixtec de 13 mm
Système rapide pour changer le mandrin
Possibilité de régler le mandrin en 12 positions
Possibilité de laisser le bit avec mandrin auto serrant.
Lumière led pour une visibilité parfaite
Sélecteur à 3 modalité: vissage, perçage et perçage avec percussion
Indicateur de l'état de charge de la batterie
Gomme softgrip pour une confort excellente
Données techniques:
Type batterie: Li-ion
Capacité batterie (Ah): 2,0
Batterie en dotation: 2
Temps de charge batterie: 80 min
Diam. trou bois/métal/murage (mm): 43/15/14
Mandrin auto serrant (mm) : 1,5-13
Couple de serrage max (Nm): 60
Vitesse à vide (tour /min): 0-550/0-2100
Fréquence de percussion (coups/min) : 7.200-25.600
Poids avec batterie (kg): 1,8
Livré en mallette avec 2 batterie et chargeur batterie et poignée supplémentaire

Art.	Description
DTBS B18CBL2	Visseuse 18V avec percussino brush 2b 2Ah Li-ion
DTL1 820R	Batterie 18v 2ah li-ion
DTBL 1218	Chargeur batterie 12v
DTBS B18CM	Mandrin 1-13 mm
DTBS B18CMA	Mandrin angulaire
DTBS B18CMD	Mandrin décentré

JEU 120 COLLIERS W2

Pratique mallette en plastique avec 120 colliers W2
Ruban de 9 mm
Jeu composé par
N° 40 colliers Ø 8/16
N° 25 colliers Ø 12/22
N° 20 colliers Ø 16/27
N° 15 colliers Ø 20/32
N° 10 colliers Ø 25/40
N° 10 colliers Ø 35/50
Chaque jeu contient aussi 1 tournevis 7 mm flexible en cadeau

Art.	Description
A104 104	Jeu 120 Collier